

cortamex[®]

Lea las siguientes recomendaciones para incrementar el tiempo de vida de las Bandas CORTAMEX para empastado.


INSTRUCCIONES

Siga las siguientes instrucciones una vez leídas las recomendaciones y observaciones abajo mencionadas.

1. Retire la bolsa de empaque hasta su instalación.
2. Verifique que la medida de la banda en su desarrollo interno no exceda una tolerancia de 2.50 cm (1 ") con respecto a la medida de desarrollo requerido.
3. Coloque la banda en su posición y verifique que entre justa en el transportador, una vez ya instalada, mojarla con abundante agua limpia y dejarla reposar.
4. La Banda CORTAMEX está lista para ser tensada solamente hasta que se tenga total adhesión a la polea motriz y la alineación sea la correcta.
5. Si la medida de desarrollo excede las tolerancias, no instale la banda y verifique con el Proveedor.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Una vez instalada la Banda CORTAMEX manténgala constantemente húmeda aún cuando esté sin trabajar.
- Al terminar de trabajar la Banda CORTAMEX utilice un cepillo suave y limpie con suficiente agua.
- Pare su máquina de tal forma que el empalme de la Banda CORTAMEX quede hacia arriba y en una posición ubicada entre las poleas. Limpie la unión con abundante agua.
- El raspador no deberá de incrustarse en el tejido, de lo contrario podrá afectar a la unión o deteriorar el tiempo de vida.
- Cuando termine de trabajar no olvide lavar con abundante agua la banda y exprimirla hasta que el agua que entre las poleas y con vista hacia arriba, coloque humedad constante sobre la banda hasta que sea utilizada nuevamente.
- Antes de volver a trabajar con la banda CORTAMEX elimine cualquier residuo de pasta que haya quedado entre las cuide que el raspador tenga la posición correcta y no se incruste en la banda.
- Cuando esté trabajando realice limpieza total de la banda CORTAMEX y poleas cada 4-6 horas.



cortamex[®]

¿CUÁNDO DEBO DE RETIRAR LA BANDA CORTAMEX?

Es importante recordar que por lo general las bandas se deberán de cambiar por daño más que por deterioro. Siguiendo las recomendaciones de cuidado ayudará al usuario a extender el tiempo de vida de la banda y asegurar su funcionamiento con todas sus capacidades.

Si el rodillo para exprimir está muy apretado reducirá la capacidad de arrastre de la banda y eliminará su dibujo que le permite hacer un buen empastado. La banda podrá sufrir mayor elongación y podrá provocar el cambio de la banda.

Si el tejido de la banda no se limpia adecuadamente podrá impregnarse de pequeños residuos de pasta en su interior, lo cual reducirá su absorberencia y mermará en su capacidad de empastado.

Si se aplica tensión excesiva o presión del rodillo de exprimido, la banda podrá demostrar distorsión en su tejido en incluso en la unión, lo cual afecta la alineación, incrementa la elongación y reduce la capacidad de tracción provocando un menor tiempo de vida y falla durante la operación.

Esta Banda SIN FIN CORTAMEX ha sido inspeccionada y revisada para garantizar el cumplimiento de sus especificaciones con el fin de proporcionarle un buen servicio, si tiene algún comentario por favor hágalo llegar a ventas@ovycosa.com.mx